

# 安全データシート (SDS)

## 1. 製品および会社情報

製品名	ひのきのちから (2k g)
会社名	クリーンアンドケミカル株式会社
住所	大阪府住吉区清水丘3-16-14
担当者	浅井利幸
電話番号	06-6654-8577
FAX番号	06-6654-8577
緊急連絡先	080-6175-9603
用途及び使用上の制限	除菌剤
作成日	令和6年5月1日
改正日	

## 2. 危険性有害性の要約

### GHS 分類

特定標的臓器毒性 (単回暴露)	区分 2 (中枢神経、血液)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分 2 (中枢神経、呼吸器)
水生生物有害性 短期 (急性)	区分 2
水生生物有害性 長期 (慢性)	区分 2

※ 記載のないものは分類対象外または分類できない

GHS ラベル要素およびシンボル

ラベル要素 危険 環境有害性 健康有害性



## 警告

注意喚起語

危険有害性情報

飲み込むと有害 長期にわたる影響により水生生物に毒性、長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器の障害のおそれ

注意書き

### 【安全対策】

1. 吸入・飲用不可 人体に損傷をおよぼす
2. 吸入 換気の良い場所で使用
3. 吸入 ミスト、蒸気、スプレーの吸入を防ぐ
4. 手洗い喚起 手に洗剤が付着しやすいので作業後十分に水洗いを行う
5. 作業場所 この洗剤の使用・作業場所で飲食及び喫煙をしない
6. 保護具の着用 手袋・眼鏡・フェースガード・雨具等の着用

### 【応急処置】

- ・誤って皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗う。
- ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ直ちに医師の診断を受けること。
- ・誤って眼に入った場合、水で15分間注意深く洗ってください。次にコンタクトレンズを着用していて容易にせる場合は外すこと。その後も洗浄を続ける。直ちに医師の診断を受けること

※異常のある場合は、医師の診断を受けてください。

### 【保管・貯蔵】

- ・漏洩した場合、漏出物を回収してください。
- ・換気の良い涼しい場所で容器を密栓して保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に施錠して保管してください。
- ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。

### 【廃棄】

- ・内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

### 3. 組成、成分情報

#### 化学物質・混合物の区別：混合物

成分名 化学名	含有量 (wt%)	CAS No.	化審法※1	PRTR法No.※2	劇毒物該当※3	安衛法※4
プロピレングリコール	1.2%	57-55-6	(2)-234	非該当	非該当	表示・通知 対象物質316
塩化ベンザルコニウム	0.6	8001-54-5	(3)-326	非該当	非該当	表示・通知 対象物質

— : 特定できない、規定されていない、及び有用なデータが無い事を表します。

※1 化審法No. 官報公示整理番号(化審法)

※2 PRTR法報告物質 (2009. 10. 1. 改正対応) に関する項目

※3 毒物及び劇物取締法 に関する項目

※4 労働安全衛生法 に関する項目

表示・通知義務対象物質 : 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号) 名称等を表示、通知すべき有害物質

### 4. 応急処置

#### 【吸入した場合】

・空気の新鮮な場所に移し、保温して安静にすること。必要に応じて医師の診断を受けること。

#### 【皮膚に付着した場合】

・汚染された衣服を脱ぎ、製品に触れた部分を多量の水で流しながら石鹸を使ってよく洗浄する。  
皮膚に赤みやかゆみが生じた場合は医師の診断を受ける

#### 【目に入った場合】

・直ちに大量の清浄な流水で洗眼すること。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は  
外し洗浄を続けること。痛みやかゆみがあれば直ちに医師の診断を受けること。

#### 【飲み込んだ場合】

・水でよく口をすすぎ、多量の水を飲ませた後、直ちに医師の診断を受けること。腐食性の製品なので、無理に吐かせては  
ならない。

【応急措置をする者の保護に必要な注意事項】・救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

【医師に対する特別な注意事項】・情報なし

### 5. 火災時の措置

【適切な消火剤】・水噴霧、二酸化炭素、泡消火薬剤、粉末消火薬剤、乾燥砂等

【使ってはならない消火剤】

【火災時の特有の危険有害性】・

【特有の消火方法】

- ・火災発生箇所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- ・危険でなければ火災区域から容器を移動する。
- ・移動不可能な場合は、容器を破損しないように注水し、冷却する。
- ・消火作業は風上から行い、延焼を防ぐため周囲のタンク・建物にも放水する。  
場合によってはガスが発生するので、呼吸用保護具を着用すること。

【消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置】

適切な保護具(耐熱性着衣、手袋、空気呼吸器等の呼吸保護具など)を着用する。

【火災時の特有の危険有害性】

・火災時に刺激性、腐食性又は毒性のガス(フェーム)を発生する恐れがあります

【消火を行う者の保護】

・消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。  
・消火活動は風上から行い、有毒なガスの吸入を避ける。状況に応じて呼吸保護具を着用する。

## 6. 漏出時の措置

### 【人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置】

- ・屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- ・漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。
- ・作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり粉塵やガスを吸入しないようにする。
- ・こぼれた場所はすべりやすいために注意する。
- ・作業の際には保護具(必要に応じてガスマスク)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり粉塵、ガスを吸入しないようにする。
- ・多量の場合、人を安全に待避させる。

### 【環境に対する注意事項】

- ・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

### 【回収、中和】

- ・少量の場合は、吸着剤(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取り、密閉できる空容器に回収する。

### 【二次災害の防止法】

- ・漏出した製品を完全に回収し、周辺の状況を念入りに確認を必ず行うこと。

## 7. 取扱いならびに保管の注意点

### 【技術的対策】

(取扱者のばく露防止)、

作業場所の換気を十分に行い、粉じんミストを吸入しないマスクを着用すること。

- ・耐食性の保護具(フェイスガード、ゴム手袋、ゴム雨具、ゴム長靴)を着用すること

### 【安全な取扱いの注意事項】

- ・洗剤ミストがアルミと接触して発生する蒸気を極力抑える作業を心がける。
- ・取り扱い後はよく手を洗うこと。
- ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

### 【保管・適切な保管条件】

- ・製品記載の保管条件を読み、適切に保管する事。
- ・容器を密栓する事
- ・冷暗所で保管、40℃を超える場所で保管しないこと。
- ・購入時の容器で保管すること。容器が劣化して洗剤を詰め替える必要がある時は厚手のポリエチレン容器を使用。
- ・施錠できる室内で保管を行い、子供の手の届かない環境を維持すること。

安全な容器包装材料

- ・ポリエチレンもしくは塩ビ容器に使用すること。

## 8. 暴露防止及び保護措置

設備対策

- ・蒸気または煙やミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
- ・屋内で使用する場合は局所排気装置を設置する。取り扱い場所の近くに洗剤の付着した際の対策でシャワー、手洗い、洗眼設備を準備する

成分名	管理濃度	許容濃度 (日本産業衛生学会)	許容濃度 (ACGIH)
プロピレングリコール	—	—	—
塩化ベンザルコニウム	—	—	—
	—	—	—

記載の無いものは、知見なし、あるいはデータなし保護具

【保護具】：

- 呼吸用保護具； 必要に応じて呼吸保護マスクを使用
- 手の保護具； 保護手袋
- 眼、顔面の保護具； 保護眼鏡、ゴーグル、保護面皮膚及び
- 身体の保護具； 保護衣、安全靴、安全帽等

9. 物理的及び化学的性質

外観：透明液体

pH：6 から 9

初留点と沸騰範囲引火点自然発火温度(発火点)：データなし

引火点：なし

爆発下限界・上限界・可燃限界：データなし

蒸発密度：データなし

溶解度：水に可溶

その他のデータ：データなし

臭い：若干の特異臭

融点：凝固点沸点：データなし

可燃性：データなし

自然発火点：データなし

蒸気圧：データなし

蒸発速度：データなし

比重 1.10 から 1.35

10. 安定性及び反応性

反応性： 情報なし

化学的安定性： 通常の取扱い条件では安定である。危険有害

反応可能性： 強塩基であり、酸と激しく反応する。

避けるべき条件： 直射日光、熱

混触危険物質： 酸化剤

11. 有害性情報

成分	急性毒性（経口）	急性毒性（経皮）	皮膚腐食性/刺激性	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
プロピレングリコール	ratLD50:8000-46000mg/kg EPA 2006	ウサギ LD50：20800 mg/kg SIDS2004		
塩化ベンザルコニウム	ratLD50:848mg/kg		ウサギ（OECD法）区分1	ウサギ（OECD法）区分1

12. 環境影響情報

成分名化学名	水生環境有害性（急性）	水生環境有害性（慢性）	残留性/分解性	土壌の移動性
プロピレングリコール	オキシノ EC50(遊泳障害) >1000mg/L/48h 環境省生態影響試験 2018	オキシノ NOEC(繁殖障害) =1000mg/L/21days 環境省生態影響試験 2018	急速分解性 BOD 分解度：90%化審 CB1991	データなし
塩化ベンザコニウム	区分1	区分1	データなし	データなし

オゾン層への有害性： データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物： 未使用の本品又は使用済み廃液等を廃棄する場合は、都道府県の知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者等に委託して処理する。

汚染容器及び包装： 使用済みの容器は内容物を完全に除去した後、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行うこと。

14. 輸送上の注意

【国際規制】

国連番号： 該当なし

品名： 該当なし

国連分類： 該当なし

容器等級： II

【国内規制】

陸上輸送： 特になし

海上輸送： 船舶安全法の輸送について定めるところに従う。

航空輸送： 航空法の輸送について定めるところに従う。

特別安全対策： 輸送の際は、容器に漏れの無いことを確かめ、荷崩れのないように処置を講ずること。  
取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。

緊急時応急措置指針番号： →なし

## 15. 適用法令

- 労働安全衛生法： ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2-318）塩化ベンザコニウム  
不浸透性保護具使用義務物質 塩化ベンザコニウム  
皮膚刺激性有害物質 塩化ベンザコニウム  
ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2-1786）プロピレングリコール
- 労働基準法： 該当なし
- 海洋汚染防止法： 該当なし
- 船舶安全法： 該当なし
- 港則法： 該当なし
- 航空法： 該当なし
- 廃掃法： 該当なし

---

※ 都道府県又は市町村条例により規制が異なる場合があるので、詳細は当該自治体にご確認ください。

---

## 16. その他の情報参考文献

JIS Z 7253：2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル，作業場内の表示及び安全データシート（SDS）

ナイト JIS z7253:2019 に準拠して作成をしています

GHS分類結果データベース（独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ中央労働災害防止協会安全衛生情報センターホームページ）

15107の化学製品（化学工業日報社）

JACA（日本オートケミカル工業会）編集：化学物質管理データベースオートケミカル製品のための製品安全データシート作成指針改訂版（日本オートケミカル工業会）危険物船舶運送及び貯蔵規則（海文堂）産業中毒便覧（医歯薬出版株式会社）化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) 改訂7版事業者向けGHS分類ガイダンス第2版(平成23年3月) 経済産業省

※注意製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。